

Elektrisches Energierollo



Pick&Click![®]

- Verbesserte Wärmedämmung bis zu 25%
- Optimale Verdunkelung
- Flexible und stufenlose Positionierung
- Modernes Design

• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / GEL* / VE-A/B/C*

* Auf Anfrage erhältlich

- Nur mit io-homecontrol[®] kompatibel
- Nicht für Kunststofffenster vor dem Jahr 2000
- Neubau und Renovationen / Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende Dachfenster (wenn Verkabelung vorhanden)

Das elektrische Energierollo wurde für den direkten Anschluss ans elektrische VELUX Dachfenster oder an andere elektrische VELUX Komponenten entwickelt und ist fernbedienbar. Der lichtundurchlässige Stoff läuft zwischen zwei seitlichen Führungsschienen und wird zusätzlich in der Innenkammer der Führungen gehalten. Das patentierte Pick&Click[®] System ermöglicht eine einfache und schnelle Montage auf die VELUX Dachfenster. Dabei wird das Rollo in die am Fenster vormontierten Halterungen eingeklickt und somit sind beide Hände für den weiteren Montageverlauf frei.

- Bedienung über mitgelieferten VELUX Wandtaster mit Hoch/ Stopp/Runter-Funktion
- Bei manuellen Dachfenster wird ein Steuersystem KUX 110 benötigt.
- Integrierbar in die VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung

- Tuchgewebe aus 100%-igem lichtundurchlässigem Polyester, in 16 verschiedenen Farben erhältlich
- Doppelschichtiges Gewebe mit wabenförmiger Gewebefaltung und dämmwirkender Aluminiumbeschichtung im Wabenzwischenraum
- Blende und Führungsschienen aus eloxiertem Aluminium oder weiss lackiert (SWL)
- Abdeckkappen aus PVC
- Führungsschnüre aus Polyester

EIGENSCHAFTEN

DACHFENSTER-TYPEN

ANWENDUNGS-BEREICH

FUNKTION UND MONTAGE

BEDIENUNG

MATERIAL

Elektrisches Energierollo

Installation auf manuelle oder alte Generationen bitte folgendes beachten:

Dachfenster Generation vor 1992

- Montagehalterungen ZOZ 230 mitbestellen.
- Installation auf ein manuelles Fenster, elektrisches Kit ZOZ 241 mitbestellen.

Dachfenster Generation 1992–2013

- Installation auf ein manuelles Fenster, elektrisches Kit ZOZ 241 mitbestellen.

Dachfenster ab 2013

- Installation auf ein manuelles Fenster, elektrisches Kit ZOZ 243 mitbestellen.

- Kombination mit aussen liegendem Hitzeschutz (Markisetten, Rollläden) und Insektenschutzrollo ZIL möglich

Technische Werte von Produktkombinationen (Fenster mit Storen) auf Anfrage erhältlich.

HINWEIS

KOMBINATIONEN

TECHNISCHE
DATEN



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

www.io-homecontrol.com