

## Produktdatenblatt

# VELUX Markisetten Solar Verdunkelung blickdicht - SSSS

Für 3-IN-1 Fenstergeneration FFKF06 und FFKF08



### Produktbeschreibung und -vorteile

- Optimal für warme, helle Sommertage: Effektiver Hitzeschutz und gleichzeitige Verdunkelung
- Wetterbeständiges, anthrazitfarbenes Gewebe mit Verdunkelungseffekt
- Alu-Querstreben sorgen für zusätzliche Stabilisierung des Stoffes
- Auch bei ausgefahrener Markisette kann das Fenster geöffnet werden
- Ermöglicht ein angenehmes Klima im Sommer
- Empfohlen für die Nachrüstung – kabelloser Einbau
- Im Lieferumfang enthalten: VELUX Funk- Wandtaster
- Kombinierbar mit VELUX ACTIVE oder VELUX App Control für bequeme Smartphonesteuerung und proaktiven Überhitzungsschutz
- 5 Jahre Garantie



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit, und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

### Technische Daten

#### Solarzelle

- Solarzelle im Topkasten integriert

#### Batterie

- Hochleistungs-Akku, 10,8 V DC NiMH
- Dieser Akku übernimmt die Funktion eines Energiespeichers, um die Markisette auch bei schwächster oder keiner Sonneneinstrahlung (z.B. nachts) betreiben zu können.
- Die Kapazität des Akkus ist für ca. 100 Bewegungen der Markisette ausgelegt

#### Funk-Wandtaster

- Funktechnik 868,0 MHz (io-homecontrol®)
- 2 x Alkaline AAA (1,5 V) Batterien
- Die vorprogrammierten Funk-Wandtaster verbinden sich bei der ersten Bedienung automatisch mit dem ab Werk zugewiesenen VELUX Produkt.

### CE-Kennzeichnung




Die VELUX Solar Hitzeschutz- Markisette SSSS wurde CE- gekennzeichnet und ist im Einklang mit den einschlägigen EU-Richtlinien.

### Bemerkungen

Technische Änderungen vorbehalten  
Das Produkt ist für den Gebrauch mit VELUX Produkten entwickelt. Der Anschluss an anderen Produkten kann Schäden oder Funktionsstörungen bewirken.  
VELUX empfiehlt den Einbau der Solar-Hitzeschutz-Markisetten durch Fachpersonal.

## Kompatibilität

	FFKF06	FFKF08
 3-IN-1	•	•

- Die SSSS lässt sich mit allen innenliegenden VELUX Sonnenschutzprodukten kombinieren. Der Akku innenliegender Solar-Sonnenschutzprodukte lädt jedoch nur bei eingefahrener Markisette.
- Die Markisette kann nicht zusammen mit weiteren aussenliegenden Hitzeschutzprodukten montiert werden.
- SSSS ist nur kombinierbar mit Lichtlösungen 3-IN-1 mit der Grössenbezeichnung FFKF06 und FFKF08.
- Bei GGLS Solar betrieben oder mit dem Solar-Nachrüst-Set KSX 100K nachgerüstete GGLS Fenster in Kombination mit VELUX Markisetten sind für die äusseren Fenster zusätzlich zwei Solarregler ZOZ 246 zu bestellen.
- Für die Montage auf ein Kupferfenster wird das Montageset ZOZ FFKF0- 251 benötigt

## Inhalt

- Das Set beinhaltet 3 Markisetten für die 3 Fensterelemente. Jede Markisette ist individuell steuerbar. Keine Behinderung der Fensterfunktion, ganz unabhängig von der Ausfahrposition der Markisetten.

## Funktionen

- Die VELUX Hitzeschutz-Markisette Solar blickdicht kann stufenlos geschlossen werden und ist mit elektronischer Endabschaltung in der oberen und der unteren Position versehen.
- Sie ist mit Alu-Querstreben versehen, die die Markisette in heruntergelassener Position bei kräftigem Wind entlastet. Die Querstrebe sichert auch, dass der Stoff den Bewegungen des Fensterflügels folgt. Dadurch wird eine bessere Integration mit dem Fenster erzielt.
- Sie ist mit einem Antriebsmechanismus versehen, der das Heraufrollen und das Herunterlassen auch bei flachen Dachneigungen sicherstellt.
- Die elektronische Sicherung schützt den Antriebsmechanismus und den Motor, falls die Markisette zum Beispiel durch Fremdkörper, Schnee und Eis blockiert wird.
- Zur Vermeidung von Schäden an der Markisette sind oberhalb des Dachfensters Schneerückhaltevorrichtungen zu montieren. Entsprechende Hinweise finden Sie in der Montageanleitung.