

Fiche produit

VELUX Volets roulants extérieurs à énergie solaire SSLS

Pour la génération de fenêtres 3-IN-1 FFKF06 et FFKF08



Description et avantages du produit

- Réduction optimale de la chaleur pouvant atteindre 94%
- Obscurcissement parfait
- Construction en aluminium stable et résistante aux intempéries
- Permet d'instaurer un climat agréable en été
- Recommandé en ré-équipement – montage sans câblage
- Compris dans la livraison: 3 pièces clavier mural VELUX
- Combinaison possible avec VELUX ACTIVE ou VELUX App Control pour une commande confortable depuis le smartphone et une protection contre la surchauffe proactive
- Garantie de 5 ans



io-homecontrol® offre une technologie radio moderne, sûre et facile à installer. Les produits marqués io-homecontrol® communiquent entre eux et améliorent ainsi le confort et la sécurité, tout en favorisant les économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com

Données techniques

Cellule solaire

- Cellule solaire intégrée dans le caisson supérieur

Batterie

- Batterie haute performance, 10,8 V DC NiMH
- Cette batterie joue le rôle d'accumulateur d'énergie, permettant de faire fonctionner le volet roulant même en cas d'ensoleillement très faible, voire en l'absence d'ensoleillement (par ex. la nuit).
- La batterie offre une autonomie pour env. 100 utilisations du volet roulant

Clavier mural

- Technologie radio 868,0 MHz (io-homecontrol®)
- 2 piles alcalines AAA (1,5 V) fournies
- Lors de la première utilisation, les claviers muraux préprogrammés se connectent automatiquement avec le produit VELUX associé en usine.

Marquage CE



Le volet roulant VELUX Solaire SSLS bénéficie du marquage CE et est conforme aux directives européennes s'y rapportant.


Remarques

Sous réserve de modifications techniques

Le produit est conçu pour être utilisé avec les produits VELUX. Tout raccordement à d'autres produits peut provoquer des dommages ou des dysfonctionnements.

VELUX recommande de confier le montage du volet roulant solaire à un personnel spécialisé.

Compatibilité

	FFKF06	FFKF08
 3-IN-1	•	•

- Le volet roulant SSLS peut être combinée avec tous les produits intérieurs de protection contre le soleil VELUX. Néanmoins, la batterie des produits intérieurs solaire de protection contre le soleil ne peut se charger que lorsque le volet roulant est rentré.
- Le volet roulant ne peut pas être installé avec d'autres produits extérieurs de protection contre la chaleur.
- SSLS est uniquement compatible avec les solutions de lumière 3 IN 1 des dimensions FFKF06 et FFKF08.
- Pour les fenêtres GGLS à entraînement solaire ou les fenêtres GGLS équipées ultérieurement du kit d'équipement solaire KSX 100K en combinaison avec des volets roulants extérieurs VELUX, il faut commander deux régulateurs solaires ZOZ 246 supplémentaires pour les fenêtres extérieures.
- Pour l'installation sur une fenêtre en cuivre, le kit de montage ZOZ FFKFO- 251 est nécessaire.

Remarques

- Le set comprend 3 volets roulants destinés aux 3 éléments de fenêtre. Chaque volet roulant peut être commandé individuellement. Le fonctionnement de la fenêtre n'est pas entravé lorsque le volet roulant est sorti.
- Pour éviter des dommages à les volets roulants extérieurs, il faut prévoir, au dessus de la fenêtre, la pose d'arrêts de coulée de neige. Vous trouverez des indications correspondantes dans la notice de montage

Fonctions

- Le volet roulant solaire VELUX peut être fermée en continu et est munie d'un système de fin de course électronique en position haute et basse.
- Le volet roulant est équipée d'un mécanisme d'entraînement qui assure le relèvement et l'abaissement même avec de faibles inclinaisons du toit.
- Le fusible électronique protège le mécanisme d'entraînement et le moteur au cas où le volet roulant est bloqué, par exemple par un corps étranger, de la neige ou de la glace.