

Stores énergie solaire



Pick&Click!®

- Amélioration de l'isolation thermique pouvant atteindre 25%
- Obscurcissement optimal
- Positionnement flexible et en continu
- Design moderne

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / GEL* / VE-A/B/C*

* Disponible sur demande

- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000
- Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes (montage sans câblage)
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre

L'énergie solaire est captée par un panneau photovoltaïque et emmagasinée dans un accumulateur NiMH. Un accumulateur complètement chargé garantit entre 200 maniements (pour transition en périodes de mauvais temps). Le store énergie solaire peut être arrêté dans toute position.

Le système Pick&Click® breveté permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour poursuivre le montage.

- Commande par interrupteur mural VELUX fourni avec fonction montée / arrêt / descente
- Intégrable dans le système de climatisation VELUX ACTIVE



CARACTÉRISTIQUES

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

DOMAINES D'APPLICATION

FONCTION ET MONTAGE

COMMANDE



io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com

Stores énergie solaire

- Le tissu 100% polyester opaque est disponible en 16 couleurs différents.
- Tissus double couche avec plissement alvéolé et revêtement aluminium à effet isolant dans l'espace entre les alvéoles.
- Tablier, rails de guidage et poignée en aluminium anodisé ou laqué blanc (SWL)
- Capuchons en PVC
- Cordons de guidage en polyester

Pour l'installation sur une fenêtre de toit avant l'année de production 1992 les supports de montage ZOZ 230 sont nécessaires.

- Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et la moustiquaire ZIL
- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000

Les valeurs techniques des combinaisons de produits (fenêtres avec stores) sont disponibles sur demande.

MATÉRIEL

COMBINAISONS

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com