



- Accents de couleur décoratifs
- Réglage de la luminosité flexible et en continu
- Design moderne et intemporel

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL* / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / GEL* / VE-A/B/C*

* Disponible sur demande

- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre
- Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes

L'énergie solaire est captée par un panneau photovoltaïque et emmagasinée dans un accumulateur NiMH. Un accumulateur complètement chargé garantit entre 200 manœuvres (pour transition en périodes de mauvais temps).

Le plissé solaire est commandé à l'aide de la télécommande et peut être arrêté dans toute position. Le système Pick&Click® breveté permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour poursuivre le montage.

- Commande par interrupteur mural VELUX fourni avec fonction montée / arrêt / descente
- Intégrable dans le système de climatisation VELUX ACTIVE

- Divers dessins et couleurs
- Tissu plissé, translucide
- Cadre et rails latéraux: aluminium peint blanc ou brossé ou laqué blanc (SWL)
- Capuchons en PVC
- Cordons de guidage en polyester

Pour l'installation sur une fenêtre de toit avant l'année de production 1992 les supports de montage Z0Z 230 sont nécessaires.



CARACTÉRISTIQUES

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

DOMAINES D'APPLICATION

FONCTION ET MONTAGE

COMMANDE

MATÉRIEL

FSL

Stores plissés solaire

- Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et la moustiquaire ZIL

Les valeurs techniques des combinaisons de produits (fenêtres avec stores) sont disponibles sur demande.

COMBINAISONS

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES



io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com