

PAL

Tende alla veneziana manuali

**Pick&Click!®**

- Ideale per ambienti con elevata umidità dell'aria
- Gradevole regolazione della luce
- Pratica protezione per la sfera privata

• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU /
GIL / GIU / GEL / VE-A/B/C

- Non per finestre in materia plastica anteriori all'anno 2000
- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti
- Altezza d'ingombro raccomandata < 2,00 m (bordo superiore finestra)
- Non consigliabile per tetti con inclinazione inferiore ai 30°



La tenda alla veneziana è facilmente posizionabile in modo continuo grazie alla maniglia continua. Un'unità di comando laterale sul lato destro della tenda (vista dall'interno) consente la regolazione desiderata dell'incidenza luminosa (lamelle ruotabili di 180°). I profili sottili, larghi 25 mm sia sui lati che in alto, così come i profili angolari tagliati con un angolo di 45°, sono l'espressione della straordinaria forma costruttiva delle tende VELUX nel design Slimline, che consente una maggior incidenza di luce negli ambienti quando la tenda è sollevata. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX. La tenda viene fatta scattare nei supporti premontati sulla finestra e in questo modo si hanno entrambe le mani libere per le ulteriori operazioni di montaggio.

- Comando manuale tramite maniglia
- Regolazione della luce attraverso l'unità di comando laterale
- Per le tende alla veneziana installate a più di 2 m d'altezza, è necessaria l'asta di comando ZXT 200 in combinazione con la ferratura ZED 300S

- Lamelle in alluminio resistente allo sporco e all'umidità, larghe 35 mm
- Lamelle laccate su ambo i lati, disponibili in 6 colori diversi
- Pannello, guide di scorrimento e maniglia in alluminio anodizzato o laccato bianco (SWL)
- Unità di comando laterale, coperture in PVC
- Cordicelle di scorrimento in poliestere

CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE

PAL

Tende alla veneziana manuali

- Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile

Valori tecnici delle combinazioni di prodotti (finestre con persiane) disponibili su richiesta.

COMBINAZIONI

DATI TECNICI