

Tenda oscurante manuale











CARATTERISTICHE

- Oscuramento ottimale
- Tessuti di qualità
- Design snello e moderno
- Posizionamento continuo

Gli elementi del telaio e il listello della maniglia sono disponibili in aluminio anodizzato o laccato bianco (Whiteline).

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL* / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / GEL* / VE-A/B/C*
- * Disponibile su richiesta.
- Per finestre in materia plastica anteriori all'anno 2000 disponibile come modello DKU in tre colori diversi
- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti
- Altezza d'ingombro raccomandata < 2,00 m (bordo superiore finestra)

La tenda oscurante è facilmente posizionabile in modo continuo grazie alla maniglia continua. Il tessuto opaco scorre lungo due guide di scorrimento laterali e viene mantenuto nella camera interna delle guide. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX.

- Comando manuale tramite maniglia
- Per le tende oscuranti installate a più di 2 m d'altezza, si consigliano le versioni elettriche o a energia solare.

CAMPO D'IMPIEGO

MODELLI DI FINE-

STRA PER TETTI

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE





Versioni in tessuto:

- Tessuto a tre strati, poliestere con uno strato intermedio a prova di luce e rivestimento in alluminio riflettente sul retro.
- Disponibili vari colori standard o premium.
- Colore da voi! significa oltre 1800 colori RAL e NCS disponibili su ordinazione.

Possibili variazioni di colore sono disponibili su www.veluxshop.ch

Versioni con guida laterale:

- Alluminio standard anodizzato o laccato bianco (SWL) (vedi foto).
- Tappi di copertura in PVC
- Cavi guida in poliestere





DKL Tenda oscurante manuale

• Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile

COMBINAZIONI

Valori tecnici delle combinazioni di prodotti (finestre con persiane) disponibili su richiesta.

DATI TECNICI

