

# Tenda rotolante manuale



Pick&Click!®<sup>1</sup>

- Luce diffusa e accogliente
- Protezione decorativa per la sfera privata
- Design accattivante con ampia scelta di colori

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL\* / VFE\* / VIU\* / GIL\* / GIU\* / GEL\* / VE-A/B/C\*

\* Disponibile su richiesta.

- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti
- Altezza d'ingombro raccomandata < 2,00 m (bordo superiore finestra)

La tenda rotolante è facilmente posizionabile in modo continuo grazie alla maniglia continua. I profili sottili, larghi 25 mm sia sui lati che in alto, così come i profili angolari tagliati con un angolo di 45°, sono l'espressione della straordinaria forma costruttiva delle tende VELUX nel design Slimline, che consente una maggior incidenza di luce negli ambienti quando la tenda è sollevata. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX. La tenda viene fatta scattare nei supporti premontati sulla finestra e in questo modo si hanno entrambe le mani libere per le ulteriori operazioni di montaggio.

- Comando manuale tramite maniglia
- Per le tende rotolanti installate a più di 2 m d'altezza, è necessaria l'asta di comando ZXT 200 in combinazione con la ferratura ZED 300S

- Diversi campioni e colori
- Tessuto di poliestere impregnato e traslucido
- Pannello, guide di scorrimento e maniglia in alluminio anodizzato o laccato bianco (SWL)
- Alette di copertura in PVC
- Cordicelle di scorrimento in poliestere

- Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile

Valori tecnici delle combinazioni di prodotti (finestre con persiane) disponibili su richiesta.



CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE

COMBINAZIONI

DATI TECNICI